Datenblatt

GE 65 FSX MOSA Stromerzeuger - 1 Stk
66 kVA/400 V, 22 kVA/230 V, FPT(Iveco) Dieselmotor
Artikelnummer: CJ5R8051

Beschreibung:

<P>Motor: FPT N45SM1F, 60 kW, STAGE 3A, Diesel, Wasserkühlung, Elektrostarter mit Batterie Motor entspricht nicht den aktuellen EU Abgasrichtlienien für den mobilen Einsatz, NUR FÜR DEN STATIONÄREN BETRIEB ZUGELASSEN! Grundmodell mit Klemmleistenanschluss für die ortsunveränderliche Montage, OHNE STECKDOSEN / OHNE FI/ISO • Elektronische Spannungsregelung “AVR” mit Dreiphasenkennung • Abgerundete Ränder, damit das Regenwasser abfließen kann • Dichter Unterbau, der in der Lage ist eventuelle Leckagen von Flüssigkeiten aus dem Motor zur Vermeidung von Umweltverschmutzung aufzufangen • Externe Zapfen zur Drainage von Öl und Wasser • Große Zugangstüren ermöglichen eine einfache Wartung (Austausch von Luftfiltern, Öl, Kraftstoff) • Zentrale Hebeöse • Seitentaschen für die Bewegung mit Hubstaplern • Bedienfeld mit digitaler Steuereinheit (manuell / manuell mit Steckdosen / automatisch) • Gemäß GE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG * Leistung Dreiphasig Stand-by (LTP) 66 kVA (52.8 kW) / 400V / 95.3 A * Leistung Dreiphasig PRP 60 kVA (48 kW) / 400V / 86.7 A * Leistung Einphasig PRP 22 kVA / 230V / 95.6 A ALLGEMEINE DATEN Tankinhalt 100 lt Laufzeit (75% der PRP) 8 h Starterbatterie 12 Vdc -80Ah / 670A CCA(EN) Schutzart IP IP 44 * Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA) 91.7 dB(A) (66.7 dB(A) @ 7m) * Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA) 93 dB(A) (68 dB(A) @ 7m) Leistungsklasse G2 KRAFTSTOFFVERBRAUCH 110 % (Leistung Stand-by) 18 lt./h 100 % von PRP 16.7 lt./h 75 % von PRP 12.3 lt./h 50 % von PRP 9.5 lt./h</P>
<P><STRONG>Version mit Klemmleistenanschluß für die ortsunveränderliche Montage - OHNE

STECKDOSEN! (Optional erhältlich)
Version für die Gebäude- bzw. Hauseinspeisung - OHNE FI/ISO (Optional erhältlich)</STRONG></P>