



Datenblatt

RP-120 Rollenhacker PROFESSIONAL - 1 Stk
mit Förderband 2,3m, 8 Messer
Artikelnummer: 2RP120TN



Beschreibung:

Der Walzenholzhacker RP-120 PROFESSIONAL für den Traktoranbau, dient zur Verarbeitung von Holzabfällen die von bis zu 11 cm Durchmesser ausgelegt sind. Der Rahmen besteht aus Metallprofilen mit einem weitem Stützabstand. Der ausklappbare verlängerte Einlasstrichter mit hoher Steifigkeit ist auch mit der Sicke verstärkt. Der Häcksler hat einen Sicherheitsschalter am Einlasstrichter an Bord und wird an das Notsicherheitsmodul am Traktor angeschlossen.

Da der Schneidemechanismus auf den CNC-Maschinen hergestellt wird, zeichnet er sich durch eine präzise Ausführung. Somit wird eine ausreichende Qualität, Genauigkeit und eingleichachsiges Getriebe sichergestellt. Das trägt zur langen Lebensdauer der Komponente sowie der gesamten Maschine.

Das Schneidemechanismus ist mit der einer Spannkupplung ausgestattet, die das Justieren der Messer ermöglicht. Eine andere Funktion dieser Kupplung ist das Vorbeugen einer Beschädigung durch Überlastung.

Um mit dem Gerät leichter, schneller und bequemer zu arbeiten, kann die zusätzliche Ausstattung, etwa wie die Schwungmasse o. das Antriebsrad und das Förderband mit dem Holzhacker kombiniert werden. Das Förderband kann parallel oder senkrecht zum Gerät montiert werden.

Der Häcksler wird über die Zapfwelle des Traktors (Rechtslauf) angetrieben. Wir empfehlen die Verwendung von Antriebswellen, die mit einem Scherbolzen ausgestattet sind. Wird die Maschine überlastet, wird der Scherbolzen abgeschert und der Antrieb abgetrennt.

Das verarbeitete Holz ist ein effizienter und ökologischer Brennstoff und kann in allen Typen von Heizöfen verbrannt werden.

Die Messer des Schneidwerks sind aus verschleißfestem Stahl hergestellt, was einen langen und effizienten Betrieb der Maschine garantiert.

Technische Spezifikationen

Min./Max. Leistung: 25/35PS

Gewicht: 230kg

Max. Schnittdurchmesser (frisches Weichholz): 110mm

Max. Schnittdurchmesser (frisches Hartholz): 100mm

Max. Schnittdurchmesser (getrocknetes Hartholz): 90mm

Abstand zwischen den Wellen: 115mm

Gehäusestärke des Hackwerks: 20mm

Schneidmesser Ausführung: Verschleißfester Stahl mit erhöhter Härte

Einwurfstrichter: 62/38cm

Anbausystem: Drei-Punkt-Aufhängung

Anhängerkupplung Zugkraft: 1000kg

Länge / Breite des Förderbandes: 230/25cm

Förderband Antrieb: Ölmotor

Förderband Drehwinkel: 90°

Max. Arbeitshöhe bei 45°: 180cm

Schnittlänge (6 Messer): 8-15cm

Schnittlänge (8 Messer): 5-10cm

Gewicht des Holzhackers o. Förderband: 310kg

