



Datenblatt

Bohrnutenfräser DIN 6527K - 1 ST

Typ N D.3mm VHM TiAlN HB Z.2 kurz PROMAT

Artikelnummer: 4000866151





Beschreibung:

Bohrnutenfräser DIN 6527K Typ N D.3mm VHM TiAlN HB Z.2 kurz PROMAT · VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 K · Typ N · Zweischnneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · dynamische Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schrappen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen · Weitere technische Eigenschaften
Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,07mm · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 6mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: 2,9mm

Produktmerkmale:

Schneidstoff	VHM
Beschichtung	TiAlN-beschichtet
Gesamtlänge	50 mm
Schneidenlänge	4 mm
Schafttoleranz	h6
Schaftausführung	DIN 6535-HB
Freischliff	2,9 mm
Schneidenanzahl	2
Schaft-Ø	6 mm
Einsatzlänge	7 mm
DIN	6527 K
Baulänge	kurz
Nenn-Ø	3 mm



**VHM
TiAIN**

DIN

6535-HB

**Z
2**

Schaft-Ø
h6

Nenn-Ø
e8

**DIN
6527K**


35/38°

HPC