



Datenblatt

Sicherheitsk.DN 7,4,IG Gew.G - 1 ST
1/2 Zoll 19,17 RIEGLER
Artikelnummer: 4588880191



Beschreibung:

Sicherheitsk.DN 7,4,IG Gew.G 1/2 Zoll 19,17 RIEGLER · Druckknopf-Ausführung · hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare, vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten · die Entlüftung erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes · beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, dennoch bleibt der Stecker in der Kupplung gesichert · nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst · somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen · die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414 · Weitere technische Eigenschaften
Durchflussmenge (Luft): 1800 (bei 6 bar, montiertem Stecker und $p = 1$ bar)l/min

Produktmerkmale:

Gewinde	Messing vernickelt
Dichtmaterial	NBR
Innengewinde	1/2 ?
Material	NBR
Innengewinde mm	13 mm
Durchfluss	1800 (bei 6 bar, montiertem Stecker und $p = 1$ bar) l/min
Mediumstemperatur	-20 bis +70 °C
Länge	73,0 mm
Gehäuse	Aluminium, eloxiert
Innenteile	Edelstahl 1.4404
Knopf und Ventil	Stahl gehärtet und verzinkt
SW	24 mm
Umgebungstemperatur	-20 bis +70 °C
Betriebsdruck	max. 12 bar



RIEGLER

Druckluft, Ideen und mehr