



# Datenblatt

LUMAG Antriebsmotor 230V/1.5kW - 1 Stk  
in Verbindung mit 5FL45 oder 5SP50  
Artikelnummer: LFR15E



## Beschreibung:

Ausstattungsmerkmale in Verbindung mit Flasche FL-45 (Art.Nr. 5FL45):

- Geeignet zum Verdichten von Beton
- Inkl. Schnellkupplung

Ausstattungsmerkmale in Verbindung mit Schmutzwasserpumpe SP-50 (Art.Nr. 5SP50):

- Geeignet zur Förderung von klarem und/oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Schächten oder Gruben, bei Überflutungen und Überschwemmungen, bei der Entwässerung von Kellerräumen (Waschmaschinenwasser, Seifenlauge), von Springbrunnen, Wasserspielen oder Bachläufen.
- Inkl. Schnellkupplung

Motor / Antrieb	230 V Elektromotor
Leistung	2.800 1/min
Motorleistung	1,5 kW
Gewicht (netto/brutto)	17 / 18 kg
Verpackungsmaße (LxBxH)	510 x 280 x 320 mm
Flasche FL-45	Ø 45 mm
Flexibler Schlauch	6 m
Schmutzwasserpumpe SP-50	Ø 75 mm
Schlauch	6 m
Förderhöhe	15 m
Fördermenge	12.000 l / Std.

## Produktmerkmale:

Motor / Antrieb	Elektromotor
Netzspannung	230 V
Leistung	2800 U/min
Motorleistung	1,5 kW
Gewicht (netto/brutto)	17 / 18 kg
Verpackungsmaße (LxBxH)	510 x 280 x 320 mm
OPTION FL-45	(Art.Nr. 5FL45)
Flasche FL-45	Ø 45 mm
Flexibler Schlauch	6 m
OPTION SP-50	(Art.Nr. 5SP50)
Schmutzwasserpumpe SP-50	Ø 75 mm
Schlauch	6 m
Förderhöhe	15 m
Fördermenge	12.000 L/h