



Datenblatt

SAT3-700PETH-O "TRIOMAT" mit 5 m schwenkbarem Förderband - 1 Stk

Komb. Antrieb: Zapfwelle + E-Motor 400 V/9,2 kW

Artikelnummer: SCI001761TO



Beschreibung:

Beschreibung

Die SAT3-700PETH-O "TRIOMAT" ist eine leistungsstarke Trommelsäge mit einem innovativen Design und einem schwenkbaren 5 m Förderband, das hydraulisch um ca. 15° nach links und rechts neigbar ist. Mit einem Spezial-HM-Sägeblatt (700/30 x 6,0/4,5 mm, 72 Zähne) ausgestattet, bietet sie eine hohe Schnittgeschwindigkeit von bis zu 45 Schnitten pro Minute und ermöglicht die Verarbeitung von Rundholz mit einem Durchmesser von bis zu 199 mm sowie Halbrundholz bis 304 mm.

Die Maschine verfügt über einen doppelwirkenden Hydraulikzylinder am Förderband und eine Antriebskupplung mit Notabschaltung für das Sägeblatt, was zusätzliche Sicherheit gewährleistet. Die Schnittlängen sind zwischen 25 und 52 cm frei einstellbar, und die Schnittleistung beträgt etwa 7,5-10,5 Ster pro Stunde (ca. 10,5 - 15 SRM). Mit einem Gesamtgewicht von ca. 993 kg und den Abmessungen von L2680 x B1593 x h2307 mm ist sie für verschiedene Anwendungen geeignet. Für den Zapfwellenbetrieb wird eine Gelenkwelle mit Freilauf empfohlen.

- Neues Design
- NEU: Spezial HM-Sägeblatt 700/30 x 6,0/4,5 mm, 72 Zähne
- 5 m Förderband ca.15° links/rechts hydraulisch schwenkbar
- Max. Auswurfhöhe 3,0 m
- NEU: doppelwirkender Hydraulikzylinder am Förderband
- NEU: Antriebskupplung mit Notabschaltung für das Sägeblatt
- 3 Kanäle der Sägetrommel
- Bis 199 mm Ø Rundholz
- Bis 304 mm Ø Halbrundholz
- Schnittlängen 25-52 cm mit frei einstellbaren Zwischenstufen
- Einstellbare Schnittgeschwindigkeit, max. 45 Schnitte/min
- Schnittleistung ca. 7,5-10,5 Ster/Stunde (ca. 10,5 - 15 SRM)
- 9 cm³ Pumpe
- Abmessung mit Förderband: L2680 x B1593 x h2307 mm
- Für Zapfwellenbetrieb wird eine Gelenkwelle mit Freilauf empfohlen!

Produktmerkmale:

Antrieb	Komb. Antrieb mit Zapfwelle und E-Motor, schwenkbares Förderband
Kanäle der Sägetrommel	3
Holzlänge bis	1 m
Maximal Ø Rundholz (cm)	19
Halbrundholz (cm)	30
Maximale Schnitte pro Minute	45
Verschiedene Schnittlängen (cm)	25, 33, 52 + Zwischenstufen
Pumpe	14 L bei 540 U/min
Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm	6.0/4.5/ Ø30 mm
Förderbandlänge (m)	5
Maximale Auswurfhöhe (m)	3
Dreipunktbau	kat. I und II
Abmessungen Transportstellung (HxLxB) (cm)	245 x 220 x 160