



Datenblatt

GE 40 KR-5 RENTAL - 1 Stk
34 kVA 400V, Kohler Dieselmotor
Artikelnummer: CN1R50G1H



Beschreibung:

- Motor mit elektronischer Drehzahlregelung
- Abgasnachbehandlung mit DOC (Katalysator) und DPF (Partikelfilter)
- Doppelkartuschen-Luftfilter für raue Umgebungen
- Kraftstoffvorfilter und Filter mit Wasser-im-Kraftstoff-Anzeige
- Übergroßer Stahlsockel zum Schutz der Überdachung
- Im Sockel integrierter Schleppschieber
- Seitliche Kippschutztaschen für den Transport mit Gabelstaplern
- Zentraler Lashaken mit Kratzschutzplatte
- Abgerundete Kanten, um das Abfließen von Regenwasser zu ermöglichen
- Abgedichtete Basis, die alle im Motor vorhandenen Flüssigkeitslecks auffangen kann, um Umweltverschmutzung zu vermeiden
- Großvolumiger Stahltank mit externem Zugang zum Reinigen und Entleeren des Tanks, externe Befüllung des Kraftstofftanks mit Sicherheitsschlüssel
- Einfache Wartung (Austausch von Luft-, Öl-, Kraftstofffiltern)
- Externer Zugang zum Befüllen des Heizkörpers
- Externe Stopfen für Öl- und Wasserablass
- Kippbare Regenhaube am Abgasaustritt
- Kraftstoffstandsensoren
- Leckerkennungssensoren im Kurbelgehäuse
- Sensor für niedrigen Flüssigkeitsstand im Kühler
- Batterietrennschalter
- Notfall Knopf
- Elektronische „AVR“-Spannungsregelung mit Dreiphasenerkennung mit marineimpräg

nierungsgeschützten Wicklungen

- 3-Wege-Ventil für Kraftstofftransfer aus externem Tank mit Schnellfüllanschlüssen in einer speziellen Nische untergebracht (OPTIONAL)

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG DREIPHASIG

Leistung Dreiphasig Stand-by: 38 kVA (30.4 kW)/ 400V / 54.8A

Leistung Dreiphasig PRP: 34 kVA (27.2 kW)/ 400V / 49A

Frequenz: 50 Hz