



# Datenblatt

HS 550 Holzkecht Forstseilwinde SET - 1 Stk  
inkl. Seilausstoß, Seileinlaufbremse , Kipp-Stop & Funkanlage  
Artikelnummer: HS550



## Beschreibung:

Die Erweiterung der neuen Seilwindengeneration von Holzkecht in der klassischen Bauweise mit quer zur Fahrtrichtung eingebauter Seiltrommel ermöglicht einen großen Seilkerndurchmesser ( geringer Zugleistungsverlust), eine breite Seiltrommel und in Verbindung mit einem Seilwickelarm eine perfekte Seilspulung.

- 5,5 to. Zugleistung am Trommelkern
- 3,0 to. Zugleistung der obersten Seillage
- Elektrohydraulische Steuerung mit Eigenölversorgung
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Serienmäßig mit Holzkecht Funk "Autec"
- Serienmäßig mit Kipp-Stopp Anlage
- Serienmäßig mit hydraulischem Seilausstoß mit Seileinlaufbremse
- Antrieb über Winkelgetriebe mit verstärkter Duplex-Rollenkette mit lastschaltbarer Sicherheitskupplung und automatischer Bremse
- Dreipunktrahmen aus geschweißter Stahlkonstruktion (Stahl ST 52)
- Schildbreite 1.600mm

- Schutzgitter klappbar
- Geringes Eigengewicht von 370 kg
- Saubere Seilspulung durch Seilverteiler
- Querliegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- Niederer Seileinzug, Höhe der Seileinlaufrolle 1.150m
- Inkl. Forstseil 80 m/10 mm hochverdichtet, flämisches Auge mit Laufhaken
- Maximale Seilaufnahme 100 m/10 mm
- Inkl. Staufächer, Motorsägen- & Sappihalterung
- Seileinzugsgeschwindigkeit 26m/min
- Für Traktoren ab ca. 20kW

<b>Zugkraft</b>	5,5 Tonnen
<b>Max. Seillänge</b>	100m /10mm bzw. 85m /11mm
<b>Seileinzugsgeschwindigkeit</b>	26m /min
<b>Schildbreite</b>	1.600mm
<b>Seileinlaufhöhe</b>	1.150mm
<b>Gewicht</b>	370kg
<b>Für Traktoren ab</b>	20kW

Vorteile des hydr. Seilausstoß mit Seileinlaufbremse:

1. Seilausspulen auf Knopfdruck
2. Kein Nachlaufen der Seiltrommel
3. Immer sauber gespultes Seil (auch beim Bergabseilen)
4. Kein Seilquetschen durch permanente Vorspannung
5. Extreme Arbeitserleichterung
6. Verlängerung der Seillebensdauer

Funkanlage "Autec"

- Funktionen: Ziehen, lösen, kurzlösen, Gas +/-, Motor Start & Motor Stop, Schalter für Seilausstoß
- Lieferumfang: Sender inkl. Antenne, Empfänger, 230V+12V Ladegerät, Hüftgurt für Sender