



Datenblatt

Kettensäge-Benzin ATIKA BKS 38 A - 1 ST

Wechselstrommotor 2000 W

Artikelnummer: 302326



Beschreibung:

Merkmale

- Die rückschlagarme CARLTON / OREGON Qualitäts- Sägekette gewährleistet beste Arbeitsergebnisse.
- Der Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse < 0,1 sek. sorgt für mehr Sicherheit.
- Die praktische Primer-Pumpe gewährleistet ein einfaches Starten der Kettensäge. Der Walbro Vergaser ermöglicht eine lange Lebensdauer.
- Die automatische Kettenschmierung und der Umlenkstern verringert den Verschleiß und sorgen für eine angenehme Laufruhe.
Der Handgriff ist als komfortabler seitlicher Baumfällgriff ausgeführt.
- Der Katalysator (EU V) und der robuste Krallenanschlag aus Metall runden das Angebot ab.
- inkl. Kettenschutz, Rundfeile, Kraftstoffmischbehälter, Schraubendreher und Montageschlüssel

Technische Daten

Benzinmotor (EU V)	37,2 cm ³
Motorleistung max.	1,3 kW (ca. 1,7 PS)
Schwertlänge	400 mm
Schnittlänge	370 mm
Schnittgeschwindigkeit ca.	21 m/sek
CARLTON Sägekette (rückschlagarm)	9,52 mm (3/8")
Kettenrad (Zähnezahl / Teilung)	6 / 3/8"
Kraftstofftank ca.	310 ml
Motoröltank ca.	210 ml
Mischverhältnis (Kraftstoff / Öl)	40:1

Zündanlage	elektronisch
Anti-Vibrations-System	ja
Primer-Pumpe	ja
automatische	ja
Kettenschmierung	
Schalldruckpegel LPA	99,4 dB (A)
gemessener	110,7 dB (A)
Schalleistungspegel LWA	
garantierter	114 dB (A)
Schalleistungspegel LWA	
Messunsicherheitsfaktor K	3,0 dB (A)
Hand-Arm-Vibration am	10 m/s ²
Bediengriff arear_hv,eq	
Messunsicherheitsfaktor K	1,5 m/s ²

