



Datenblatt

ENDRESS Zapfwellen-Generator EZG 100/4 II/TN-S - 1 ST
100 kVA/80kW, Elektronisch geregelt (AVR)
Artikelnummer: 511507



Beschreibung:

- Umschaltmöglichkeit Feldbetrieb / Einspeisung in Gebäude (IT/TN-Netze)
- Personenschutz Isolationsüberwachung im Feldbetrieb - sicheres mobiles arbeiten
- Schutzabsicherung über Gebäudeinstallation im Einspeisebetrieb (TN-Netz)
- Einspeisesteckdose CEE 5-polig, 1 h ausgelegt für die Maximalleistung des Generators
- 1 Stück passender Gegenstecker für die Hauseinspeisung CEE 400 V, 1 h im Lieferumfang enthalten
- Erfüllen die Anforderungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
- Absicherung über allpolige Leitungsschutzschalter
- Betriebsstundenzähler
- Überwachung und Anzeige von Frequenz, Spannung, Strom
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Große Kontrollleuchten erleichtern das Einstellen der Zapfwellendrehzahl (Ampelfunktion)
- 3-Punkt-Aufhängung Kategorie 3 (Kat. 2 auf Anfrage / Optional, Art.Nr. 162034)
- Robuster Stahlrahmen mit Staplerlaschen
- Entwicklung und Herstellung in Deutschland

Dauerleistung [kVA/kW]: 100.0/80.0

Generator Drehzahl: 3000 U/min

Nennspannung [V]: 400/230

Spannungsregelung Generator: E1X13M E2 (AVR)

Nennstrom [A]: 115,5 3~

Personenschutz: Isolationsüberwachung

Frequenz [Hz]: 50

Schutzart Generator [IP]: 44/54

Empfohlene Traktorleistung ca. [PS]: 200 (Bei Maximalleistung)

Nennzahl Zapfwelle: 750 u/min

Kategorie 3-Punkt-Aufhängung: 2

Gewicht ca. [kg]: 560

Maße L x B x H [mm]: 1130 x 740 x 1007

Steckdosenkombination: 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/125 A 1 x CEE 400 V/125 A, 1 h



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu