



Datenblatt

GE 20 YSX Mosa Stromerzeuger / Klemmleistenanschl. - 1 Stk
7/18 kVA, 230/400 V, Yanmar Dieselmotor
Artikelnummer: CE9Q3X51A

Beschreibung:

Yanmar-Diesel Motor 4NTV88 Stage 5, LINZ-Drehstromgenerator 3-phasig synchron, Motorschutz EP6

Ausstattung:

Wasserkühlung, Kühlwasservorheizung, Automatische Schalttafel für Notstrombetrieb incl. Batterieladegerät
Sonderausführung für Hauseinspeisung mit Klemmleistenanschluss, OHNE STECKDOSEN, OHNE FI/ISO!
INCL. KÜHLWASERVORHEIZUNG!
INCL. AUTOMATISCHE SCHALTAFEL FÜR NOTSTROMBTRIEB
INCL. BATTERIELADEGERÄT

- Elektronische Spannungsregelung "AVR" mit Dreiphasenkennung
- Abgerundete Ränder, damit das Regenwasser abfließen kann
- Dichter Unterbau, der in der Lage ist eventuelle Leckagen von Flüssigkeiten aus dem Motor zur Vermeidung von Umweltverschmutzung aufzufangen
- Externe Zapfen zur Drainage von Öl und Wasser
- Große Zugangstüren ermöglichen eine einfache Wartung (Austausch von Luftfiltern, Öl, Kraftstoff)
- Zentrale Hebeöse
- Seitentaschen für die Bewegung mit Hubstaplern
- Vorbereitet für Notstromautomatik EAS
- Gemäß GE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG DREIPHASIG

Leistung Dreiphasig Stand-by: 20 kVA (16 kW) / 400V / 28.9 A
Leistung Dreiphasig PRP: 18 kVA (14.4 kW) / 400V / 26 A
Leistung Einphasig PRP: 7 kVA / 230V / 30.4A
Frequenz: 50 Hz

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG EINPHASIG

Leistung Einphasig Stand-by: 20 kVA (16 kW) / 230V - 115V / 86.9 A - 173.9A
Leistung Einphasig PRP: 18 kVA (14.4 kW) / 230V - 115V / 78.3 A - 156.5A
Frequenz: 50 Hz

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt: 100 lt.

Laufzeit (75% der PRP): 29.5 h

Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 88 dB(A) (63 dB(A) @ 7 m)

Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 89 dB(A) (64 dB(A) @ 7m)

Trockengewicht: 750 kg | 790 kg (~1)

Dimensions (LxWxH): 1835x900x1265 mm