



# Datenblatt

HS 750 Holzkecht Forstseilwinde SET - 1 Stk  
inkl. Seilausstoß, Seileinlaufbremse , Kipp-Stop & Funkanlage  
Artikelnummer: HS750



## Beschreibung:

- Geringes Eigengewicht
- Perfekte Seilspulung durch Seilverteiler
- Hydraulischer Seilausstoß mit Seileinlaufbremse
- Querliegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- Elektrohydraulische Steuerung mit Eigenversorgung
- Schutzgitter klappbar
- 80 m/12 mm gehämmertes Seil incl. Schlaufe verpresst mit Laufhaken
- Schlaufe gepresst mit Laufhaken
- Incl. Holzkecht Funk AuTec
- Incl. Kipp Stop System

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Zugkraft</b>                   | 7,5 Tonnen |
| <b>Max. Seillänge</b>             | 8m/12mm Ø  |
| <b>Seileinzugsgeschwindigkeit</b> | 26m/min    |
| <b>Schildbreite</b>               | 1.900mm    |
| <b>Seileinlaufhöhe</b>            | 1.200mm    |

**Gewicht** 490kg  
**Für Traktoren ab** 40kW

Die Erweiterung der neuen Seilwindengeneration von Holzknecht in der klassischen Bauweise mit quer zur Fahrtrichtung eingebauter Seiltrommel ermöglicht einen großen Seilkern Durchmesser (geringer Zugleistungsverlust), eine breite Seiltrommel und in Verbindung mit einem Seilwickelarm eine perfekte Seilspulung.