



Datenblatt

ENDRESS Benzin-Stromerzeuger ESE 606 DHG-GT ES ISO - 1 Stk

Max. Leistung 6,6 kVA/230V

Artikelnummer: 1135571



Beschreibung:

DUPLEXplus die Vorteile auf einen Blick

Entspricht den Anforderungen der DGUV Information 203-032

Betriebskosten werden gesenkt

Reduzierung der Schadstoffemissionen

Deutliche Reduzierung der Lärmemissionen

Bis zu 30% weniger Kraftstoffverbrauch

Schutzart IP 54 - dadurch staub- und spritzwassergeschützt

Bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator

Spannungsstabilität +/- 1% bei 3~ Generatoren

Bürstenlose Technologie - dadurch 20.000 Betriebsstunden

200% Schiefastauglich im Realbetrieb

Vereint und verstärkt die Vorteile von asynchron und synchron Generatoren

Gleichzeitiger Einsatz von elektronischen und induktiven Verbrauchern

Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

ECOtronic System (entfällt bei Version IT-TN)

Honda OHV Motoren

3in1 Display = V/Hz/h

Tankfüllstandsanzeige

Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

Tragegriffe klappbar

integrierte Kranaufnahme

Schalttafel mit Schutzart IP 54

Einschubfach für Kurzbedienungsanleitung und Werkzeug direkt unter dem Tank integriert
Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Max.Leistung 3~ [kVA/kW] 6.6/5.3
Max.Leistung 1~ [kVA/kW] 4.4/4.0
Dauerleistung 3~ [kVA/kW] 6.0/4.8
Dauerleistung 1~ [kVA/kW] 4.0/3.6
Nennspannung [V] 400/230
Nennstrom [A] 8.7/17.4
Leistungsfaktor [cos ?] 0,8
Frequenz [Hz] 50
Schutzart Generator [IP] 54

PE-, Inverter- oder
Kunststoff-Schweißgeräte,
Elektroden-Schweißgeräte

Pumpen,
Minikran oder
Putzmaschinen

Wandsägesysteme:



Starke Elektro-
werkzeuge,
Kreissägen oder
Kompressoren

Induktive Verbraucher



Licht und
Beleuchtungs-
einrichtungen

Ohm'sche Verbraucher



PC- und
EDV-Anlagen



Komplette Hausversorgung,
kleinere Betriebe



Elektroheizer