



## PERZL RÜCKEZANGEN

Die hydraulische Rückezeuge mit Anbaubock ist für Schlepper ab 50 PS bis 120 PS bestens geeignet. Einfacher Anbau an die Dreipunkthydraulik des Schleppers. Die Arbeiten können mit der Rückezeuge wesentlich schneller durchgeführt werden und dies ohne Kraftaufwand und ohne Absteigen vom Schlepper. Aufgrund der kleinen Verzahnung an beiden Zangenarmen ist ein Ausschlüpfen des Holzes unmöglich. Bei extremen Kurvenfahrten entstehen keine Querkräfte, da der Schwenkbereich der Rückezeuge beidseitig 98° beträgt. Durch eine gewölbte Zahnleiste zwischen den Unterlenkern können Fixlängen angehoben und getragen werden.

Durch einen patentierten Anbaubock kann die Rückezeuge auch als Verladezeuge für Kurzholz und Fixlängen verwendet werden. »Bauart geschützt«.



RZ 165 mit Schwenkgelenk



## RZ 165

- Für Schlepper von 45 PS – 85 PS
- Öffnungsweite 1.650 mm
- Kleinster Durchmesser 80 mm
- Schließkraft 9,5 t bei 180°
- Doppelwirkender Hydraulikanschluss
- 3-Punkt-Aufnahme
- Ober- und Unterlenkerbolzen
- Eigengewicht 290 kg
- Länge im geschlossenem Zustand 1.200 mm
- Breite im geschlossenem Zustand 1.000 mm
- Höhe 1.200 mm

## RZ 165 MIT SCHWENKGELENK

- Schwenkbereich links und rechts jeweils 98°

## AUF WUNSCH:

- Zange hydraulisch 200° drehbar
- Fanghaken für Euro-Norm

RZ 165 mit Rotor



## RZ 165 MIT ROTOR

- 2x doppelwirkender Hydraulikanchluss erforderlich oder elektrische Weiche (siehe Seite 17)
- Endlosdrehbar, ohne Anschlag
- Zange ist ausgestattet mit einem 4-Loch-Flanschrotor
- Zugkraft 4,5 t
- Verstärkte Ausführung

## AUF WUNSCH:

- Mit Fanghaken für Euro-Norm
- Aufgebautes Umschaltventil

## VORTEILE

- Alle beweglichen Teile sind mit Buchsen versehen
- Sehr große Öffnungsweite bei allen PERZL Modellen
- Sehr stabiler Schließmechanismus mit Messingbuchse
- Mit Pendelbremse
- Ausführung 200° drehbar
- Dickwandiger Unterlenkerbau
- Alle Rückezen auch mit Fanghaken für Euro-Norm und 3-Punkt-Aufnahme erhältlich
- Aufgebautes Umschaltventil

