



PERZL RÜCEZANGEN

Die hydraulische Rücezange mit Anbaubock ist für Schlepper ab 50 PS bis 120 PS bestens geeignet. Einfacher Anbau an die Dreipunkthydraulik des Schleppers. Die Arbeiten können mit der Rücezange wesentlich schneller durchgeführt werden und dies ohne Kraftaufwand und ohne Absteigen vom Schlepper. Aufgrund der kleinen Verzahnung an beiden Zangenarmen ist ein Ausschlüpfen des Holzes unmöglich. Bei extremen Kurvenfahrten entstehen keine Querkräfte, da der Schwenkbereich der Rücezange beidseitig 98° beträgt. Durch eine gewölbte Zahnleiste zwischen den Unterlenkern können Fixlängen angehoben und getragen werden.

Durch einen patentierten Anbaubock kann die Rücezange auch als Verladezange für Kurzholz und Fixlängen verwendet werden. »Bauart geschützt«.



RZ 165 mit Schwenkgelenk



RZ 165

- Für Schlepper von 45 PS – 85 PS
- Öffnungsweite 1.650 mm
- Kleinster Durchmesser 80 mm
- Schließkraft 9,5 t bei 180°
- Doppelwirkender Hydraulikanschluss
- 3-Punkt-Aufnahme
- Ober- und Unterlenkerbolzen
- Eigengewicht 290 kg
- Länge im geschlossenen Zustand 1.200 mm
- Breite im geschlossenen Zustand 1.000 mm
- Höhe 1.200 mm

RZ 165 MIT SCHWENKGELENK

- Schwenkbereich links und rechts jeweils 98°

AUF WUNSCH:

- Zange hydraulisch 200° drehbar
- Fanghaken für Euro-Norm

RZ 165 mit Rotor



RZ 165 MIT ROTOR

- 2x doppelwirkender Hydraulikanchluss erforderlich oder elektrische Weiche (siehe Seite 17)
- Endlosdrehbar, ohne Anschlag
- Zange ist ausgestattet mit einem 4-Loch-Flanschrotor
- Zugkraft 4,5 t
- Verstärkte Ausführung

AUF WUNSCH:

- Mit Fanghaken für Euro-Norm
- Aufgebautes Umschaltventil

VORTEILE

- Alle beweglichen Teile sind mit Buchsen versehen
- Sehr große Öffnungsweite bei allen PERZL Modellen
- Sehr stabiler Schließmechanismus mit Messingbuchse
- Mit Pendelbremse
- Ausführung 200° drehbar
- Dickwandiger Unterlenkerbau
- Alle Rückezen auch mit Fanghaken für Euro-Norm und 3-Punkt-Aufnahme erhältlich
- Aufgebautes Umschaltventil

