

Hydraulikhammer BHB 12 & BHB 19



- *BHB 12* - kompakt und leichtgewichtig mit vibrationsdämpfenden „D“-Griff, entworfen für den horizontalen Betrieb
- *BHB 19* - universaler Hydraulikhammer mittleren Gewichts, für eine große Anzahl von Einsatzmöglichkeiten
- serienmäßig ausgestattet mit 1/2" Schläuche und Schnellkupplungen, passend für BELLE Hydraulikaggregate
- entwickelt für verschiedene Arbeiten wie z.B. Mauerwerk oder Asphalt aufbrechen



BHB 12 & BHB 19

Ausstattung:

- Der kompakte und leichtgewichtige Hydraulikhammer BHB 12 mit vibrationsdämpfenden „D“-Griff wurde für den horizontalen Betrieb konzipiert.
- Der universale Hydraulikhammer mittleren Gewichts BHB 19, wurde für eine große Anzahl von Einsatzmöglichkeiten entwickelt und ist ebenfalls mit einem vibrationsdämpfenden Handgriff ausgestattet.
- entwickelt für verschiedene Arbeiten wie z.B. Mauerwerk oder Asphalt aufbrechen
- serienmäßig ausgestattet mit 1/2" Schläuche und Schnellkupplungen, passend für BELLE Hydraulikaggregate



Leichtgängiger Klappverschluss für einen einfachen und schnellen Wechsel des Meißels.



Vibrationsdämpfender „D-Griff“ des BHB 12 für den horizontalen Einsatz.



Ausgestattet mit 1/2" Schläuchen und Schnellkupplungen passend für BELLE Hydraulikaggregate.

Hydraulikhammer	BHB 12	BHB 19	Logistische Daten
Arbeitsdruck	70 - 90 bar	90 - 110 bar	REF BEBHB12S
Druck max.	160 bar	160 bar	
Hydraulik-Durchfluss	20 l/min	20 l/min	[VE 1] 14 kg
Schläge pro Minute	2400	1600	
Schlagkraft	25 Joule	65 Joule	5 1031403 420954
Stahlgröße (Meißel)	22 x 82 mm	22 x 108 mm	REF BEBHB19S
Vibrationspegel	16,08 m/s ²	11,97 m/s ²	
Schalleistungspegel L _{WA}	105 dB(A)	107 dB(A)	[VE 1] 19 kg
Gewicht	14 kg	19 kg	
Artikel-Nr.	BEBHB12S	BEBHB19S	5 1031403 421371



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de