

BT-800

Rand- und Flächen-Betonglätter

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten


BT-800

Motor / Antrieb	1-Zylinder-4-Takt-OHV LONCIN G200F Motor für bleifreies Benzin	
Motorleistung	kW	4,1 bei 3.000 min ⁻¹
Hubraum	cm ³	196
Kraftstoff-Tank	Liter	3,6 / ROZ 91 oder höher
Motoröl	Liter	0,6 / SAE 10W-30/40
Startsystem	Reversierstarter	
Rotordurchmesser	mm	760
Blattanzahl	4	
Blattgröße (L/B)	mm	260 / 150
Blattwinkel	0 – 15°	
Drehzahl	U/min	60 – 100
Schall-Leistungspegel L _{WA}	dB(A)	108
<i>Pak. 1 - Betonglätter</i>		
Gewicht netto/brutto	kg	49 / 55
Verpackungsmaße (L/B/H)	mm	810 / 810 / 350
<i>Pak. 2 - Motor</i>		
Gewicht netto/brutto	kg	16 / 19
Verpackungsmaße (L/B/H)	mm	312 x 376 x 335




Art. Nr.: BT800

EAN: 40 47424 00528 6



Flügel
260 x 150 mm



Disk
Ø 790 mm

Ausstattungsmerkmale:

- Ideal für Flächen bis 100 qm oder als Ergänzung zu herkömmlichen Flügelglättern oder Doppelflügelglättern
- Der drehbar gelagerte Schutzring ermöglicht das problemlose Umfahren von Stützen und Rohren, sowie das Glätten bis an die Wand. Dadurch wird die zeitaufwendige Nacharbeit minimiert.

Zubehör:

Flügel 260 x 150 mm (Art. Nr. 5BT800F, EAN: 40 47424 00533 0)
Disk Ø 790 mm (Art. Nr. 5BT800D, EAN: 40 47424 00532 3)