



CHIPPER 150 TPS



Questo tipo di cippatrice è stata studiata per risolvere i problemi di triturazione in cantieri di medie dimensioni.
La versione TPS è predisposta per essere applicata al sollevatore idraulico di ogni tipo di trattore dal quale viene azionata tramite albero cardanico.



This type of chipping machine has been designed to solve the shredding problems in medium-sizes yards.
The TPS version is designed to be hitched at the hydraulic lift of any type of tractor and it is driven by the cardan joint shaft.



Ce type de broyeur de bois a été projeté pour résoudre les problèmes de trituration en chantiers de dimension moyennes.
La version TPS est projetée pour être montée au relèvement hydraulique de chaque type de tracteur et est actionnée par l'arbre cardan.



Dieses Typ von Hackmaschine wurde hergestellt um die Hackschnitzelproblemen in den Mittel-Baustellen zu lösen.
Die version TPS kann an dem 3-Punkt jedes Schleppers angebaut werden und ist bei der angeschlossenen Gelenkwelle angetrieben.



Ihr Händler:

Konrad Hog
Werksvertretungen GmbH
Feldbergstr. 37
79822 Titisee-Neustadt



Tel. 07651/92140 Fax 07651/92144
e-mail: info@hoggbh.de, www.hoggbh.de

Su tutte le macchine è presente il sistema rapido di montaggio e smontaggio lame, che riduce al minimo i tempi di manutenzione ed eventuali errori di assemblaggio. Per un'ottimizzazione del lavoro consigliamo l'utilizzo di diametri non superiori agli undici cm.



All the machines are equipped with the quick system for the blades assembly and disassembly, that allows to reduce the maintenance times and the assembly mistakes. For a better optimization of the work to carry out we suggest you not to shred logs with diameters bigger than eleven cm.



Toutes les machines sont équipées avec le système rapide de montage et démontage des couteaux, qui permet de réduire au minimum les temps d'entretien et les éventuelles fautes de montage. Pour une meilleure optimisation du travail nous vous conseillons de ne pas couper des diamètres supérieurs aux onze cm.



Alle die Maschinen sind mit einem schnellen System fuer den Anbau und Abbau der Messern ausgeruestet, die eine Senkung von den Instandhaltungszeiten und von den Anbaufehlern erlaubt. Um eine bessere Arbeitsoptimierung zu erreichen, empfehlen wir Durchmesser nicht groesser als elf cm.



Il dispositivo elettronico è stato progettato nei minimi dettagli e realizzato con componenti qualitativamente superiori. Tubazioni sovradimensionate e blocco elettrovalvole speciale, garantiscono affidabilità e durata nel tempo.



The electronic device has been designed in detail and made of high quality components. Oversized hydraulic pipes and special electrovalves group, assure safety and long working life.



Le dispositif électronique a été étudié dans tous les plus petits détails et réalisé avec des composants de qualité supérieure. Tuyaux surdimensionnés et bloc électro-soupapes spécial, garantissent des conditions de suréte et une longue durée de la machine.



Die elektronische Einheit wurde in Einzelheiten entworfen und mit Superqualitäts-Komponenten eingebaut. Ueberdimensionierte Rohren und spezielle Elektroventilsatz, gewährleisten eine gute Arbeitsweise und eine hohe Lebensdauer.



POTENZA TRATTORE CV
POTENZA MOTORE CV
NUMERO CILINDRI
NUMERO DI LAME
DIAMETRO VOLANO mm
COFANI MO. INSONORIZZATI
LUNGHEZZA CHIPS
USCITA CIPPATO A 360°
DISPOSITIVO NOSTRESS
CONTAORE
IMPIANTO DI FANALERIA
ALBERO CARDANICO
SPESSORE VOLANO mm
PRODUZIONE ORARIA Kg.
DIAMETRO MAX. LEGNO cm
MISURE DI SPEDIZIONE cm
PESO MACCHINA Kg.

REQUIRED CV
DIESEL ENGINE CV
CYLINDERS NO.
BLADES QUANTITY
FLYWHEEL DIAMETER mm
ANTINOISED ENGINE COVERS
CHIPS SIZES
360° EXHAUSTING PIPE
NOSTRESS DEVICE
HOURS-COUNTER
LIGHTS SYSTEM
CARDAN JOINT SHAFT
FLYWHEEL THICKNESS
HOURLY OUTPUT Kg.
LOG MAX DIAMETER cm
FORWARDING SIZES cm
MACHINE WEIGHT Kg.

PUISSANCE TRACTEUR CV
PUISSANCE MOTEUR CV
QUANTITE' CYLINDRES
QUANTITE' COUTEAUX
DIAMETRE DISQUE COUPEUR
CAPOTS MOT. INSONORISES
DIMENSIONS CHIPS COUPES
TUYAU EJECTION A 360°
DISPOSITIF NOSTRESS
COMPTE-HEURES
INSTALLATION FEUX
ARBRE CARDAN
EPAISSEUR DISQUE COUPEUR
PRODUCTION HORAIRE Kg.
DIAMETRE MAX. BOIS cm
DIMENSIONS P. LIVRAISON cm
POIDS MACHINE Kg.

ERFORDETE CV
DIESEL MOTOR CV
ZYLINDER MENGE
MESSERANZAHL
HACKSCHEIBENDURCHMESSER
SCHUTZLAERMHAUBEN
HAECKSEKGUTLAENGE
360° AUSWURFROHR
NOSTRESS EINHEIT
STUNDENZAehler
LICHTANLAGE
GELENKWELLE
HACKSCHEIBENDICKE
LEISTUNG PRO STUNDE Kg.
MAX. HOLZDURCHMESSER cm
VERSANDABMESSUNGEN cm
MASCHINENGEWICHT Kg.

TPS	MTS
25-50	
	25-(29)
	2
3	3
600	600
	O
10-13	10-13
S	S
O	O
O	O
O	O
S	
25	25
3000	3000
12-15	12-15
185x115x130	215x125x135
360	650