



TECHNIC 7500 TA AVR C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe TECHNIC

PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Anschlussschnittstelle mit
 Betriebsstundenzähler und die APM202
 Steuerung
 Elektrische Startanlage mit wartungsfreier
 Batterie
 AVR : Automatische Spannungsregelung

GENERATOR SMART CARE ist eine
 Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren
 Generatoren der Marke verwendet werden
 kann.

TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM
 INNOVATIVEN APPLICATION Generator
 Smart Care ist eine digitale Lösung, die
 Zugang zu:

- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner

AVR Durch die elektronische
 Spannungsregelung im Bereich +/- 2%, je
 nach Modell, vermeidet der AVR jedes Risiko
 der Beschädigung von Kesselreglern und
 anderen elektronisch geregelten
 Ausrüstungen.

Baureihe TECHNIC

Überlegene Kapazität und
 Widerstandsfähigkeit für den täglichen
 professionellen Einsatz.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	TECHNIC
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	6,5
Max. Leistung LTP (kVA)	8,1
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	18
Verbr. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	6,9
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	99
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH440E_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektroanlasser
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	429
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,3

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A -
 Überlastschutz+ Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55,5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	102

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	105
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	640



ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung
BodenbefestigungsfüÙe
Ergonomische Griffe
Wartungsfreie Batterie

OPTIONEN

- 3499231002834** RSTART2 - Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage APM202 erforderlich)
- 3499231002575** RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW
- 3499231920039** RKS2 - Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH395 und CH440
- RH1** Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
- RPM** Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
- RPQ** Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt
- 3499231000786** RLIFT2 - Zentraler Hehebügel