



DIESEL 6000 A XL C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL

PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Hohe Tankkapazität
 Komfortables Handling durch ergonomische Griffe
 Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann.

TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu:

- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe DIESEL

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

DIESEL 6000 A XL C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Baureihe | DIESEL |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Max. Leistung (kW) | 4,9 |
| Nennspannung (V) | 230 |
| Phasenzahl | Einphasig |
| Kraftstoff | Diesel |
| Tank (L) | 16 |
| Verbr. 75% (L/h) | 1,2 |
| Autonomie 75% (h) | 13,3 |
| Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A) | 108 |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 93 |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 79 |

TECHNISCHE DATEN MOTOR

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Motor marke | KOHLER |
| Motor Typ | KD15-440E_C5 |
| Verteilung | Diesel O.H.V. |
| Start | Elektrisch |
| Ölschutz | Oui |
| Hubraum (cm3) | 440 |
| Kapazität Öl inkl. Filter (l) | 1,5 |

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

| | |
|---------------|----------------------|
| Technologie | Ohne Ring und Bürste |
| Regelung AVR | Nein |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Isolierklasse | H |

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Anzeige + APM202

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|-------------------|------|
| Länge (cm) | 81 |
| Breite (cm) | 55,5 |
| Höhe (cm) | 59 |
| Nettogewicht (kg) | 103 |

VERPACKUNG

| | |
|--------------------------------|--------|
| Verpackungsart | Karton |
| Länge (cm) | 82 |
| Breite (cm) | 56,5 |
| Höhe (cm) | 60 |
| Gewicht (lbs) | 106 |
| Palettentyp | 120/80 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 6 |
| Palettenhöhe (cm) | 193 |
| Palettengewicht verpackt (kg) | 646 |





ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung
BodenbefestigungsfüÙe
Ergonomische Griffe
Wartungsfreie Batterie

OPTIONEN

- R02** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter
- 3499231002834** RSTART2 - Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage APM202 erforderlich)
- 3499231001110** VERSO50 - Automatischer Netzumschalter für Ausfall des einphasigen Netzstroms 40A oder 100A oder des dreiphasigen Netzstroms 25A oder 40A (erfordert die Installation der APM202-Steuerung). Inklusive Batterieladegerät
- R05M** Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms
- 3499231004531** RKDS4 - Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLERKD15-440 XL C5
- RH1** Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
- RPM** Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
- RPQ** Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt
- RBAC** Herausnehmbarer Lagerbehälter