

KOHLER®



PERFORM 3000 XL C5 RCD-A

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PERFORM XL

PRODUKTVORZÜGE

Integrierter Differentialschutz
Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen
Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe PERFORM XL

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.



PERFORM 3000 XL C5 RCD-A

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM XL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	2,8
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	13
Verbr. 75% (L/h)	1,3
Autonomie 75% (h)	10
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	95
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH270_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	208
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0,6

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz + Differentialschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	65
Breite (cm)	51
Höhe (cm)	46
Nettogewicht (kg)	46,5

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	66
Breite (cm)	52,5
Höhe (cm)	47
Gewicht (lbs)	48,5
Palettentyp	140/110
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	154
Palettengewicht verpackt (kg)	600

KOHLER®

15 oct.. 23

PERFORM 3000 XL C5 RCD-A - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER PERFORM XL

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - portable.kohlerpower.com

ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung
Bodenbefestigungsfüße
Ergonomische Griffe

OPTIONEN

- 3499231002575** RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW
- 3499231005040** Wartungssatz für PERFORM 3000 XL bestehend aus Öl, Zündkerze, Kraftstofffilter und Luftfilter