

DIESEL 20000 TE XL AVR C

PORTABLE POWER

Stromerzeuger Baureihe DIESEL

PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler

Baureihe DIESEL
Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.



DIESEL 20000 TE XL AVR C

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung LTP (kW)	15.20
Max. Leistung LTP (kVA)	19
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	35
Verbr. 75% (L/h) *	3.80
Autonomie 75% (h) *	9.20
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	110
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	95
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	83

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor Typ	KOHLER DIESEL
Motor Typ	KD625-2
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	1248
Kapazität Öl (l)	2.60

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	118.40
Breite (cm)	66
Höhe (cm)	93
Nettogewicht (kgs)	311

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	120.40
Breite (cm)	68
Höhe (cm)	95
Gewicht (lbs)	314
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0

DIESEL 20000 TE XL AVR C - PORTABLE POWER - Stromerzeuger DIESEL
Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

DIESEL 20000 TE XL AVR C

LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

	**R03B**	**Differentialschutz**	Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter
	**RSTART**	**Drahtlose Fernbedienung**	Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage MODYS erforderlich).
	**VERSO50**	**Schaltanlage für automatischen Start**	Automatischer Netzumschalter für Ausfall des einphasigen Netzstroms 40A oder 100A oder des dreiphasigen Netzstroms 25A oder 40A (erfordert die Installation der MODYS-Steuerung). Inklusive Batterieladegerät.
	**RPM**	**Steckersatz**	Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
	**RPQ**	**Erdungsstab**	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt

DIESEL 20000 TE XL AVR C - PORTABLE POWER - Stromerzeuger DIESEL
Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com