



## HX 3000

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Intens

### Produktvorteile

- Profi-Motor HONDA
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Robustes und leistungsfähiges Material

### Verschiedenes

Die für wiederholte Anwendungen und schwierige Einsatzbedingungen erforderliche Robustheit, Ausdauer und Einfachheit.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

## HX 3000

### Allgemeine technische Daten

Baureihe	Intens
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	3
Max. Leistung (LTP) (kVA)	3.75
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Schallleistung, gewährleistet Lw(A)	95
Schallpegel dB(A) in 1m	81
Schallpegel dB(A) in 7m	67

### Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Honda
Motor Type	GX 200
Ventilanordnung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	2.4
Verbrauch (L/h)	1.3
Tank (L)	3.1
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	196
Öfüllmenge (l)	0.6

### Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### Anschlüsse und Schalttafel

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Schutzschalter

### Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	59
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	43
Nettogewicht (kg)	41

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	60.5
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	44
Palettentyp	140/111
Anzahl der Kartons pro Palette	15
Palettenhöhe (cm)	145

## Zubehör inklusive



Einfülltrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

## Zubehör exklusive



R01      Differentialschutz R01      Schaltkasten mit Fehlerstromschalter und Betriebsstundenzähler



R05M      Manueller Quellenumschalter      Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



R06      Radsatz R06      Radsatz für Stromerzeuger 2-3 kW



R15      Quick Lock R15      Kabeltrommel mit 20m Kabel (3x1,52H07-RNF) und Differentialschutz



R18      Wartungssatz für Motoren      Wartungssatz für Motor HONDA GX160 & GX200 (außer Alize 3000).



RBH1      Ölkanister RBH1      Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).



RBH0-5      Ölkanister RBH0-5      Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).



RHO      Schutzhülle RHO      Schutzhülle für Stromerzeuger



RPM      Steckersatz RPM



RPQ      Erdungsstab RPQ      Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm<sup>2</sup> Querschnitt.