

PCW4000-A

zugwinde mit benzinantrieb GX50

PRO SERIES



**DIREKTE
ZUGKRAFT**
1,000 KG



GESCHWINDIGKEIT
MAX 13.4 M/MIN



GEWICHT
12 KG



KUPPLUNG
FLIEHKRAFT



RÜCKHALTEBREMSE
ARM

+ **JETZT** im Lieferumfang jeder Winde

- 1 • Seiltasche
- 2 • 50-Meter-Seil
- 3 • RopeWizer™ - Einfacher Seilspleiß
- 4 • Einfache Umlenkrolle
- 5 • Verschlusskarabiner aus Stahl (x2)
- 6 • Sicherheitshaken mit Bügel
- 7 • 2 m Polyesterschlinge
- 8 • 2.5 m endlose Polyester-Rundschlinge



	PCW4000
Series	Pro
Entworfen im Jahr	2020
Motor	POWERED by HONDA. Honda GX50 Viertakt - luftgekühlt - 360° neigbar 1,47 kW - 2,0 HP @ 7000 tr/min
Betrieben durch	Benzin
Kupplung	Fliehkraft
Seilgreifsystem	Automatischer Rückhalte-Mechanismus (ARM)
Trommel dreht sich bei Motorleerlauf	Nein
Zugkraft	
Standard trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	Ø 3" (76 mm) : 2,200 lb / 4,400 lb - 1,000 kg / 2,000 kg
Optional trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	Keine optionale Trommel
Hebeleistung	
Standard trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	Nicht zum Heben konzipiert - Siehe industrielle Serienwinden INDUSTRIAL SERIES
Optional trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	---
Geschwindigkeit	
Standard trommel	Ø 3" (76 mm) : 44'/min - 13.4 m/min
Optional trommel	Keine optionale Trommel
Gewicht	26.5 lb - 12 kg
Abmessungen (insgesamt)	16-1/2" x 11-3/4" x 11-1/4" - 42 cm x 30 cm x 28.5 cm
Getriebe	Getriebe aus legiertem Aluminium. Wärmebehandeltes 3-stufiges Stirnradgetriebe. Wellen kugelgelagert. Ölbadschmierung.
Getriebeübersetzung	200:1
Bremse	Wälzlager mit Rücklaufsperre
Seil (nicht enthalten)	Doppelt geflochtenes Polyester mit geringer Dehnung
Länge	Unbegrenzte
Minimaler Durchmesser	Ø 3/8" (10 mm)
Maximaler Durchmesser	Ø 1/2" (13 mm)
Empfohlener Durchmesser	Ø 3/8" (10 mm)
Garantie	Jetzt 1 Jahr Garantieverlängerung sichern und registrieren Ihres Produktes unter www.portablewinch.com
Privater Gebrauch	5 Jahre
Kommerzielle Verwendung	1 Jahr
Motor	Internationale Garantie von Honda
Zertifizierungen	CE UK CA 