



WELDARC 300 TDE XL C

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Weldarc Diesel

Produktvorzüge

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Sehr hohe Kapazität
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- · Dreiphasiger Hilfsausgang

Verschiedenes

Zum Programm gehört eine 2 in 1-Lösung, Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, mit einer potentiell doppelt so hohen Kapazität wie bei Benzinversionen. Sie bietet sich insbesondere für den intensiven Einsatz an.









WELDARC 300 TDE XL C

Allgemiene technische Daten

Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	0
Normalschweißmodus 35% (A)	300
Intensivschweißmodus 60% (A)	250
Stromart	Gleichstrom
Zündspannung (V)	75
Mindestdurchmesser Stab (mm)	1.6
Schallleistung, gewährleistet Lw(A)	109
Schallpegel dB(A) in 7m	80

Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Kohler Diesel
Motor Type	KD 425-2
Ventilanordnung	O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Diesel
Autonomie (h)	20.6
Verbrauch (L/h)	1.7
Tank (L)	35
Ömangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm³)	851
Ölfüllmenge (I)	1.8

Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	Н

Anschlüsse und Schaltkasten

1 Anschluss 230V 16A - Schutzschalter + 1 x 16A 400V CEE 3P+N+T - Schutzschalter + Betriebsstundenzähler + Differentialschutz

Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	89.5
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	77
Nettogewicht (kg)	175

Verpackung

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	91
Breite (cm)	58.5
Höhe (cm)	92
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0



WELDARC 300 TDE XL C

Zubehör inklusive



Einfülltrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

Zubehör exklusive

	RKB2	Radsatz RKB2	Radsatz für Stromerzeuger > 6 KW
6	RPQ	Erdungsstab RPQ	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.