



XP-K16H-ALIZE

PORTABLE POWER

Stromerzeuger Baureihe INDUSTRIAL

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Komplette Schaltanlage
- Niedriger Geräuschpegel
- Hohe Kapazität

Baureihe INDUSTRIAL



XP-K16H-ALIZE

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INDUSTRIAL
Frequenz (Hz)	50
Spannung (V)	400/230
Standard Schaltanlage	NEXYS
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	95
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	79
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	68

LEISTUNGEN

Spannung (V)	ESP		PRP		Stromstärke (A)
	kWe	kVA	kWe	kVA	
400/230	12.80	16	0		23.10

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor Typ	KOHLER DIESEL
Motor Typ	KDW1003-H
Marke Motor	Athmo
Anordnung der Zylinder	L
Anzahl Zylinder	3
Hubraum (l)	1.03
Bohrung (mm)	75
Hub (mm)	77.60
Verdichtungsverhältnis	22,8 : 1
Drehzahl (U/min)	3000
Kolbengeschwindigkeit (m/s)	7.76
Leistung ESP (kW)	16.50
Regelklasse (%)	+/- 2.5%
Art der Regelung	Mechanik
Verbrauch bei 75% Last (l/h) *	3.63
Kapazität Öl (l)	2.40
Ölverbrauch bei 100 % Last (l/h)	

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Markenzeichen der Lichtmaschine	SOGA
Generatorreferenz	FT2MFS
Spannungsregelung bei festgelegter Betriebsart (+/- %)	

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHLTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 230V 16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 400V 16A - Schutzschalter + Differentialschutz + Betriebsstundenzähler + MICS NEXYS

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	175
Breite (cm)	77.50
Höhe (cm)	123
Nettogewicht (kgs)	480



06/10/2014

XP-K16H-ALIZE - PORTABLE POWER - Stromerzeuger INDUSTRIAL

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



**VERSO5
0**

**Schaltanlage für
automatischen Start**

Automatischer Netzumschalter für Ausfall des einphasigen Netzstroms 40A oder 100A oder des dreiphasigen Netzstroms 25A oder 40A (erfordert die Installation der MODYS-Steuerung). Inklusive Batterieladegerät.



R08D

Straßenanhänger

Leichter Anhänger mit schwenkbarer Deichsel mit Bremse (höchstzulässiges Gesamtgewicht bis zu 1000 kg mit amtlichem Kennzeichen). Abmessungen (L x B x H): 3,39 x 1,52 x 1,77 m. Nettogewicht: 190 kg.



RMS

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme : Überprüfung der Konformität der Anlage, Kontrolle der Uüllstände, Inbetriebsetzung, Tests mit und ohne Last, Unterweisung des Kunden in Wartung und Unterhaltung des Stromerzeugers



RBH1

Ölkanister

Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).



RBH0-5

Ölkanister

Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).



RPM

Steckersatz

Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V



RPQ

Erdungsstab

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt