

STROMERZEUGER

GE 335 FSX - EAS

GE 335 FMSX - EAS



- FSX: Stamford-Generator / FMSX: Marelli-Generator
- Wassergekühlter FPT (IVECO) Diesel Motor
- Elektronischer Drehzahl-/Spannungsregler
- Motorschutz EP 6
- Geschlossene Kurbelwellengehäuseentlüftung
- Geschlossene Bodenwanne
- Sicherungsautomat - Überlastschutz, 4 pol.
- 2 Zentrale-Hebeösen
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission (Stage2)

Liefervariante kann vom Bild abweichen.

| Ausstattung | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|---|---------------|---------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | Diesel Motor | Wasser gekühlt | 24V (2x 12V) | Motor Schutz | Elektro Start | Motorstopp Öl | Motorstopp Temperatur | Motorstopp Drehzahl | Motorstopp Kraftstoffmangel | Alarm Batt.Ladung | 2 Hebeösen |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Zubehör bei der Bestellung angeben | <ul style="list-style-type: none"> Steckdosen-Paket (erfordert FI oder Isometer) 1x 125A, 63A, 32A, 16A - 400V, 2x Schuko Isolationsüberwachung FI-Schutzschalter | | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlwasser-Vorheizung WH 165 Kühlwassermangel Sensor 3-Weg-Ventil-Kit (Betankung aus externen Tank) Permanentmagnet PMG | | | <ul style="list-style-type: none"> Regler-Kit - Volt Funkfernstart | | | | |
| Zubehör | <ul style="list-style-type: none"> Notstromautomatik EAS 435 MTE-805 Erdungs-Kit MT 75 | | | <ul style="list-style-type: none"> Fernbedienung TCM 35 | | | | | | | |

Technische Daten

GE 335 FSX - EAS

GE 335 FMSX - EAS

| GENERATOR | 50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos | |
|---|--|---------|
| *Drehstrom (stand-by) | 330 kVA (264 kW) / 400 V / 476,3 A | |
| Drehstrom (P.R.P) | 300 kVA (240 kW) / 400 V / 433A | |
| Leistungsfaktor (Cos φ) | 0.8 | |
| Isolationsklasse | H | |
| * Maximalleistung nach ISO 8528-1 | | |
| Motor | Diesel, 4-Takt, wassergekühlt | |
| Typ | FPT (IVECO) C10TE1D | |
| Leistung (Stand-By) * | 290 kW (394,4 PS) | |
| Leistung (P.R.P) | 264 kW (359 PS) | |
| Drehzahl | 1500 rpm | |
| Hubraum | 10300 cm ³ | |
| Zylinder | 6 | |
| Kraftstoffverbrauch | 50,3/h | |
| * Maximalleistung ISO 3046/1 | | |
| Sonstige Daten | | |
| Tankinhalt | 580L) | |
| Laufzeit ca. (75% Last) | 11,5 h) | |
| Schutzart | IP 44 | |
| Maße LxBxH (mm)** | 4100x1520x2150 | |
| Gewicht ** | 4000 kg | 3890 kg |
| Geräuschpegel, gemessen | 97 LWA (72 dB(A) - 7 m) | |
| Geräuschpegel, garantiert | 98 LWA (73 dB(A) - 7 m) | |
| ** Gewichte und Maße trocken, ohne Fahrgestell und Zubehör. | | |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.