

STRASSENFAHRGESTELLE

FG 75
FG 130/160/180
FG 2500
FG 3000

- Für PKW /LKW
- Bis 80 km/h
- Tragrahmen vollverzinkt
- Höhenverstellbare Deichsel (auf Wunsch)



FG 130



FG 2500

Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung	FG 75	FG 130 + FG 160 + FG 180	FG 2500/FG 3000/FG 3500
☐	<ul style="list-style-type: none"> ● Rahmen vollverzinkt ● Kotflügel Kunststoff ● 2 PVC-Hemmschuhe ● Betriebserlaubnis ● Starre Deichsel 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rahmen vollverzinkt ● Kotflügel Kunststoff ● 2 PVC-Hemmschuhe ● Betriebserlaubnis ● Betriebsbremse ● V-Deichsel 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rahmen vollverzinkt ● Kotflügel Kunststoff ● 2 PVC-Hemmschuhe ● Betriebserlaubnis ● 4-Rad-Betriebsbremse ● Höhenverstellbare Deichsel
☐	Zubehör auf Wunsch		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Höhenverstellbare Deichsel ● DIN-Zugöse, lose ● Stützrad, automatisch, verstärkt ● Abstellstützen, hinten ● Feststellbremse ● Kotflügel-Alu-Riffelblech 	<ul style="list-style-type: none"> ● Höhenverstellbare Deichsel ● DIN-Zugöse, lose ● Stützrad, automatisch, verstärkt ● Abstellstützen, hinten ● Kotflügel-Alu-Riffelblech 	<ul style="list-style-type: none"> ● DIN-Zugöse, lose ● Stützrad, automatisch, verstärkt ● Abstellstützen, hinten ● Kotflügel-Alu-Riffelblech

Stecker, 13-polig, Adapterkabel auf Anfrage

Zubehör auf Wunsch zusätzlich zum Standard-Lieferumfang.

Technische Daten	FG 75	FG 130/160/180	FG 2500/3000/3500
Ausführung	Einachsifahrgestell	Einachsifahrgestell	Tandemachse
zul. Gesamtgewicht	750 kg	1300/1600/1800 kg	2500/3000/3500 kg
ca. Eigengewicht *	180-220 kg	250-400 kg	400-480/500-580/580-650 kg
* Eigengewicht je nach Rahmenlänge und Ausstattung.			
ABMESSUNGEN			
Rahmen-Länge *	1000 - 1500mm	1500 - 2800mm	2000 - 3500mm
Rahmen-Breite *	600 - 800mm	700 - 1000mm	900 - 1500mm
* variabel je nach Maschinengröße.			
FAHRWERK			
Bereifung	175/70R13	195/65R15 + 185R14C8	195/65R15 + 185R14C8
Achsen	1	1	2
Zugdeichsel	starr*	starr*	höhenverstellbar
Bremse	ungebremst	Betriebs- und Feststellbremse	Betriebs- und Feststellbremse
Stützrad	Metallfelge m. Klemme	Metallfelge m. Klemme	ALKO Vollautomatisch
* auf Wunsch höhenverstellbar.			
BELEUCHTUNG		Entsprechend STVZO	
Beleuchtungsträger	3-Kammernleuchten		
Spannung	12 V		
Seitenstrahler	4, eckig		
Anschluss	Stecker, 7-polig		