

EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Permanent Marker e-500, 550

Stand: 03.03.2003

Produkt-Nr.:

Version:

Druckdatum: 02.06.2004

1.) Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**Angaben zum Produkt****Handelsname**

Permanent Marker e-500, 550, verschiedene Farben

Angaben zum Hersteller / Lieferant**Adresse**edding Aktiengesellschaft
Bookkoppel 7
D-22926 Ahrensburg

Telefon-Nr +49 (0) 41 02 / 80 8-0

Auskunftgebender Bereich / Telefon

+49 (0)4102 - 808-0

Notruf-Telefon

+49 (0)30 19240 (Giftnotruf Berlin)

487903/-904
-905
-620
-621**2.) Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****Chemische Charakterisierung**

Lösung von Farbstoffen und Harzen in organischen Lösemitteln

Gefährliche Inhaltsstoffe**1-Methoxy-2-propanol**CAS-Nr. 107-98-2
Konzentration ≥ 60 ≤ 80 Gew%
Einstufung - R-Sätze 10**Phosphorsäuremonodiester**CAS-Nr. 52019-36-0
Konzentration ≥ 1 ≤ 5 Gew%
Einstufung Xi R-Sätze 36, 38**Ethanol**CAS-Nr. 64-17-5
Konzentration ≥ 5 ≤ 10 Gew%
Einstufung F R-Sätze 11**C.I. Solvent Red 127 (nur Farbe rosa)**Konzentration ≥ 1 ≤ 5 Gew%
Einstufung N, Xn R-Sätze 22, 51, 53**Xanthen-Farbstoff (nur Farben rot/rosa)**Konzentration ≥ 1 ≤ 5 Gew%
Einstufung Xn, Xi R-Sätze 22, 41**C.I. Basic Blue 7 (nur Farbe blau)**Konzentration ≥ 1 ≤ 5 Gew%
Einstufung T, N, Xi R-Sätze 25, 41, 50, 53**C.I. Solvent Yellow 146 (nur Farben gelb/braun)**Konzentration ≥ 1 ≤ 5 Gew%
Einstufung N, Xi R-Sätze 36, 51, 53

EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Permanent Marker e-500, 550

Stand: 03.03.2003

Produkt-Nr.:

Version:

Druckdatum: 02.08.2004

3.) Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

Entzündlich ; Einstufung R10

4.) Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise

Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Nach Einatmen

Frischlucht zuführen.

Nach Hautkontakt

Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülen

Nach Augenkontakt

Reichlich mit Wasser spülen (10-15 Min.). Einen Arzt rufen.

Nach Verschlucken

Viel Wasser trinken.

5.) Massnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser).

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Bei Brand kann freigesetzt werden:

Kohlendioxid (CO₂)

Kohlenmonoxid (CO)

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Umfeldunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Schutzanzug tragen.

Sonstige Angaben (Kapitel 5.)

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6.) Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen

Aufgrund des Anteils organischer Lösungsmittel von Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften.

Umweltschutzmassnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und gemäß Abfallgesetz verfahren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mechanisch entfernen, Rest mit saugfähigen Stoffen aufnehmen.

EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Permanent Marker e-500, 550

Stand: 03.03.2003

Produkt-Nr.:

Version:

Druckdatum: 02.06.2004

7.) Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Nur verwenden an Plätzen mit ausreichender Luftabsaugung.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Hitze- und Zündquellen fernhalten und für gute Raumbelüftung sorgen.

Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Gefäße nicht offen stehen lassen - Lagerbehälter erden.

Zusammenlagerungshinweise

Von Lebensmitteln getrennt lagern. Von sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren

VCI-Lagerklasse

3A

8.) Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

1-METHOXY-2-PROPANOL

CAS-Nr.	107-98-2			
EINECS-Nr.	203-539-1			
MAK (TRGS 900)				
Wert	100	ml/m ³	370	mg/m ³
Spitzenbegrenzung	Überschreitungsfaktor =1=			
Schwangerschaftsgruppe	Y			
2000/39/EWG				
Wert	100	ml/m ³	375	mg/m ³
Kurzzeitwert	150	ml/m ³	568	mg/m ³
Hautresorption / Sensibilisierung	Haut			

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz

Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

Handschutz

Chemikalien- / lösemittelbeständige Handschuhe.
Geeignetes Material: Butylkautschuk

Augenschutz

Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz

Chemieübliche Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Dämpfe nicht einatmen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Augenspülvorrichtung

EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Permanent Marker e-500, 550

Stand: 03.03.2003

Produkt-Nr.:

Version:

Druckdatum: 02.06.2004

bereithalten. Notdusche bereithalten.

9.) Physikalische und chemische Eigenschaften**Erscheinungsbild**

Form	flüssig
Farbe	verschieden, je nach Einfärbung
Geruch	wahrnehmbar

Sicherheitsrelevante Daten**Zustandsänderungen**

Art	Siedebereich		
Wert	100	.	°C

Flammpunkt

Wert	23	- 61	°C
------	----	------	----

Zündtemperatur

Wert	>	270	°C
------	---	-----	----

Dampfdruck

Wert	<	1100	hPa
------	---	------	-----

Bezugstemperatur	50	°C	
------------------	----	----	--

Dichte

Wert	0,94	- 0,98	g/cm ³
------	------	--------	-------------------

Bezugstemperatur	20	°C	
------------------	----	----	--

Viskosität

Wert	3	- 8	mPa*s
------	---	-----	-------

Bezugstemperatur	20		
------------------	----	--	--

Löslich in

löslich in den meisten organischen Lösemitteln

Wasserlöslichkeit

Bemerkung mischbar

pH-Wert

Wert	5	- 8	
------	---	-----	--

Bezugstemperatur	20	°C	
------------------	----	----	--

Konzentration	200	g/l	
---------------	-----	-----	--

10.) Stabilität und Reaktivität**Zu vermeidende Stoffe**

Oxidationsmittel ; fernhalten von sauren und alkalischen Materialien

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

11.) Angaben zur Toxikologie**Erfahrungen aus der Praxis**

Leichte narkotische Wirkung. Bei längerem Einatmen hoher Dampfkonzentrationen können Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit etc. auftreten.

EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Permanent Marker e-500, 550

Stand: 03.03.2003

Produkt-Nr.:

Version:

Druckdatum: 02.06.2004

12.) Angaben zur Ökologie**Allgemeine Hinweise / Ökologie**

Produkt nicht in Gewässer oder Kanalisation einleiten und nicht auf öffentlichen Deponien lagern.

13.) Hinweise zur Entsorgung**Produkt**

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

Ungereinigte Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

14.) Angaben zum Transport**Landtransport ADR/RID**

Klasse	3
Gefahrennr. (Kernler-Zahl)	30
Gefahrzettel	3
UN-Nummer	1283
Klassifizierungscode	F1
Sondervorschriften	640E LQ 7
Bezeichnung des Gutes	Farbzubehörstoffe
Verpackungsgruppe	III

Seeschifftransport IMDG/GGVS_{see}

Klasse	3
Verpackungsgruppe	III
UN-Nummer	1283
IMDG-Page	3372
EmS	3-06
MARPOL	-
Label	-

Lufttransport ICAO/IATA

Klasse	3
Verpackungsgruppe	III
UN-Nummer	1283
Proper shipping name	Paint
Label	3

15.) Vorschriften**Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien**

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (88/379/EWG) vorgenommen.

Gefahrensymbole

- KEINE

R-Sätze

10 Entzündlich.

S-Sätze

S1 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Permanent Marker e-500, 550

Stand: 03.03.2003

Produkt-Nr.:

Version:

Druckdatum: 02.06.2004

Nationale Vorschriften**Verordnung brennbarer Flüssigkeiten (VbF)**

Bemerkung

Untliegt nicht der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten.

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

Summe organischer Stoffe der Klasse I . < 5 %v

Wassergefährdungsklasse

Klasse

2

Quelle

Einstufung gemäß VwVwS

16.) Sonstige Angaben**Sonstige Hinweise****R-Sätze der Inhaltstoffe**

10

Entzündlich

36

Reizt die Augen

51

Giftig für Wasserorganismen

53

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitsanforderungen. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.