

Henkel**Henkel KGaA**

Nr.: DED 00101754 00 Ausgabe 02 überarbeitet am 23.08.2000 Seite 1

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG - ISO 11014-1**Einstufung und Kennzeichnung:****Pattex Montage Kraftkleber****1. Produkt- und Firmenbezeichnung****Bezeichnung des Produktes:**
Pattex Montage Kraftkleber**Firmenbezeichnung:**
HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf
Tel.: ++49 (0) 211-797-0**Auskunftgebender Bereich (Inhalt SDB):**
ATK Zentr. Produktbetreuung AC
TEL: (0)211/797-3044 FAX:(0)211/798-9494

Das Produkt ist den "Informationszentren für Vergiftungsfälle in der Bundesrepublik Deutschland" gemeldet. Diese Zentren erteilen in Vergiftungsfällen Tag und Nacht telefonisch Auskunft. Zusätzlich steht für Ausnahmefälle die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. 0211/797-3350 Tag und Nacht zur Verfügung.

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen**Klebstoff auf der Basis von Acrylat-Copolymer Dispersionen****Inhaltsstoffangaben:**
nicht zutreffend**3. Mögliche Gefahren des Produktes**

keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Entfernung des Produktes keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

nach Einatmen:**nach Hautkontakt:**
Spülung mit fließendem Wasser und Seife. Hautpflege.
Besmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.**nach Augenkontakt:**
Spülung unter fließendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Facharzt aufsuchen.**nach Verschlucken:**
Spülung der Mundhöhle, Trinken von 1-2 Gläsern Wasser Arzt konsultieren.**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung****Geeignete Löschmittel:**
alle gebräuchlichen Löschmittel geeignet**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**
keine bekannt**Besondere Gefährdungen durch das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte oder die entstehenden Gase:****Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:****6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:****Umweltschutzmaßnahmen:**
Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.



Henkel KGaA

Nr.: DED 00101754 00 Ausgabe 02 Überarbeitet am 23.08.2000 Seite 2

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG - ISO 11014-1

Pattex Montage Kraftkleber

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Torf, Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Pkt. 13 entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Lagerung:

bei Temperaturen über 0°C lagern;

Lagerklasse: VCI-Lagerklasse: 10

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten:

keine

Persönliche Schutzausrüstung:

Hautverschmutzungen mit viel Wasser und Seife abwaschen, Hautpflege;

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	pastös
Farbe:	grauweiss
Geruch:	geringer Eigengeruch
pH-Wert:	(unverdünnt) (20°C) 8 - 10
Siedepunkt:	ca. 100°C ; wäßrige Phase
Flammpunkt:	nicht anwendbar
Explosionsgefahr:	nicht anwendbar
Relative Dichte:	(20°C) 1.23 - 1.35 g/cm ³
Löslichkeit:	(20°C) mischbar mit Wasser
Viskosität:	(23°C) 34-60 Skt Haake-Viskosimeter VT181(E100/Stufe IV)

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

Zu vermeidende Stoffe:

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

11. Angaben zur Toxikologie

Bei sachgemäßer Anwendung sind bisher keine Unglücksfälle bekannt geworden.

12. Angaben zur Ökologie

Persistenz und Abbaubarkeit:

Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen
Akute Fischtoxizität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt nach Aushärtung erfahrungsgemäß nicht fischtoxisch.

The Henkel logo consists of the word "Henkel" in a bold, sans-serif font, enclosed within an oval border.

Henkel KGaA

Nr.: DED 00101754 00 Ausgabe 02 überarbeitet am 23.08.2000 Seite 3

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG - ISO 11014-1

Pattex Montage Kraftkleber

13. Hinweise zur Entsorgung

Müllverbrennung oder Deponie mit Genehmigung der zuständigen Behörde.

EWC/EAK-Code: 080403

Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zuführen.

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne RID/ADR, GGVS/GGVE, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR

15. Vorschriften

Einstufung und Kennzeichnung:

Gefahrensymbole:

Nach der Verordnung nicht als gefährlich einzustufen.

Nationale Vorschriften:

Keine brennbare Flüssigkeit im Sinne der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF).

WGK = 1, schwach wassergefährdendes Produkt. Einstufung nach der Mischungsregel VwVWS 17. Mai 1999.

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.